

NL | Montagehandleiding Basuri

Air Horn

Product: Basuri Air Horn (Baby Shark)

Benodigheden: Zekering (minimaal 5A afgezekerd), luchtaanvoer op het voertuig

Geschatte installatietijd: ca. 120 - 180 minuten

De Basuri luchthoorn is ontworpen voor voertuigen met een luchtsysteem (werkdruk 8–12 bar). Voor een correcte werking en veiligheid adviseren wij installatie door een ervaren monteur.

Installatie-instructies

1. Aansluiten van de controller

- Monteer de rode kabel van de controller op een constante 12/24V voeding.
- Bevestig de zwarte kabel stevig aan massa.
- Verbind de grijze kabel met een schakelaar die aan de andere zijde naar massa loopt.

Let op: Een veelgemaakte fout is het plaatsen van de controller achter de schakelaar, dit voorkomt correcte werking.

2. Kabelboom

- Gebruik uitsluitend de originele kabelboom die bij de set is meegeleverd.
- Niet inkorten of aanpassen! Dit vermindert de kwaliteit en kan storingen veroorzaken.
- Sluit de luchthoorn uitsluitend aan via de kabels die vanaf de controller lopen.

Let op: Knip de zwarte kabel die naar de ventielen loopt niet door en sluit deze niet rechtstreeks aan op het chassis. Deze kabel bevat namelijk ook het stuursignaal voor de ventielen.

3. Luchtaansluiting

- De luchthoorn werkt op een werkdruk tussen 8 tot 12 bar.
 - Sluit de luchthoorn aan op een bestaande luchtaanvoer van het voertuig.
 - Gebruik een 6 mm harde PVC-luchtslang om verbinding te maken met de snelkoppeling van de hoorn.
 - Controleer op lekken na montage en zorg dat de luchtslang niet knikt of afgeklemd zit.
-

Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom en luchtdruk uitgeschakeld tijdens montage.
 - Vermijd contact met draaiende of hete delen van het voertuig.
 - Regelmatig controleren van de luchtslangen en aansluitingen verlengt de levensduur van je Basuri-hoorn.
-

Contact en service

Voor vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung Basuri

Air Horn

Produkt: Basuri Air Horn (Baby Shark)

Benötigtes: Sicherung (mindestens 5A abgesichert), Luftzufuhr am Fahrzeug

Geschätzte Installationszeit: ca. 120 - 180 Minuten

Die Basuri-Lufthorn wurde für Fahrzeuge mit einem Luftsysteem (Arbeitsdruck 8–12 bar) entwickelt. Für einen korrekten Betrieb und die Sicherheit empfehlen wir die Installation durch einen erfahrenen Monteur.

Installationanleitung

1. Anschluss des Controllers

- Schließen Sie das rote Kabel des Controllers an eine konstante 12/24V-Stromversorgung an.
- Befestigen Sie das schwarze Kabel sicher an der Masse.
- Verbinden Sie das graue Kabel mit einem Schalter, der auf der anderen Seite mit Masse verbunden ist.

Hinweis: Ein häufiger Fehler besteht darin, den Controller hinter dem Schalter anzuschließen, dies verhindert die korrekte Funktion.

2. Kabelbaum

- Verwenden Sie ausschließlich den originalen Kabelbaum, der im Lieferumfang enthalten ist.
- Nicht kürzen oder verändern! Dies verringert die Qualität und kann Störungen verursachen.
- Schließen Sie die Lufthorn nur über die Kabel an, die vom Controller ausgehen.

Hinweis: Schneiden Sie das schwarze Kabel, das zu den Ventilen führt, **nicht durch** und schließen Sie es nicht direkt am Fahrzeugchassis an. Dieses Kabel überträgt auch das Steuersignal für die Ventile.

3. Luftanschluss

- Das Lufthorn arbeitet mit einem Betriebsdruck von 8 bis 12 bar.
 - Schließen Sie das Lufthorn an eine vorhandene Luftversorgung des Fahrzeugs an.
 - Verwenden Sie einen 6 mm starren PVC-Luftschlauch, um die Verbindung mit der Schnellkupplung des Horns herzustellen.
 - Überprüfen Sie nach der Montage auf Undichtigkeiten und stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch nicht geknickt oder eingeklemmt ist.
-

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie während der Montage stets ohne Strom und Luftdruck.
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit rotierenden oder heißen Teilen des Fahrzeugs.
 - Eine regelmäßige Kontrolle der Luftschläuche und Anschlüsse verlängert die Lebensdauer Ihres Basuri-Horns.
-

Kontakt und Service

Bei Fragen zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.