

NL | Gebruikershandleiding Cartec Iron Wash

Product: Cartec Iron Wash

Benodigheden: washmitt/spons of zachte borstel

Wil je vliegroest en hardnekkig remstof veilig verwijderen van je voertuig? Met Cartec Iron Wash reinig je eenvoudig lak, velgen en ramen dankzij de krachtige pH-neutrale formule.

Zo gebruik je Cartec Iron Wash

1. Aanbrengen

- Spray de Iron Wash gelijkmatig op het te behandelen oppervlak.
- Zorg dat het oppervlak koel is en niet in direct zonlicht staat.

2. In laten werken

- Laat het product enkele minuten inwerken.
- Tijdens het reinigen ontstaat een paars “bloedend” effect; dit laat zien waar het product reageert met metaaldeeltjes.

3. Reinigen

- Gebruik bij hardnekkige vervuiling een washmitt, spons of zachte borstel.
- Werk voorzichtig over het oppervlak om vervuiling los te maken.

4. Afspoelen

- Spoel het voertuig grondig af met schoon water.
- Zorg dat er geen resten van het product achterblijven.

Belangrijk: *Laat het product nooit opdrogen op het oppervlak. Test het product vóór gebruik altijd eerst op een onopvallende plek.*

 **Contact en service**

Voor vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Benutzerhandbuch Cartec Iron Wash

Produkt: Cartec Iron Wash

Benötigtes: Waschhandschuh/Schwamm oder weiche Bürste

Möchtest du Flugrost und hartnäckigen Bremsstaub sicher von deinem Fahrzeug entfernen? Mit Cartec Iron Wash reinigst du Lack, Felgen und Scheiben einfach und effektiv dank der leistungsstarken pH-neutralen Formel.

So verwendest du Cartec Iron Wash

1. Auftragen

- Den Iron Wash gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen.
- Sicherstellen, dass die Oberfläche kühl ist und nicht in direkter Sonne steht.

2. Einwirken lassen

- Das Produkt einige Minuten einwirken lassen.
- Während der Reinigung entsteht ein violetter „Bluteffekt“, der zeigt, wo das Produkt mit Metallpartikeln reagiert.

3. Reinigen

- Bei hartnäckiger Verschmutzung einen Waschhandschuh, Schwamm oder eine weiche Bürste verwenden.
- Die Oberfläche vorsichtig bearbeiten, um Verschmutzungen zu lösen.

4. Abspülen

- Das Fahrzeug gründlich mit sauberem Wasser abspülen.
- Sicherstellen, dass keine Produktreste zurückbleiben.

Achtung: *Das Produkt niemals auf der Oberfläche antrocknen lassen. Vor der Anwendung immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.*

Kontakt und Service

Bei Fragen zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.