

NL | Montagehandleiding Hidemish inbouwflitser

Product: Hidemish inbouwflitser

Geschikt voor: 12 en 24 volt

Diameter: 13mm

Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Kies een geschikte inbouwlocatie: zorg voor voldoende ruimte (zie afmetingen) en een glad vlak voor de plakrand.
- Reinig de montageruimte goed (vetvrij maken) zodat de plakrand goed hecht.
- Boor een gat met de juiste afmeting (indien nodig).

2. Aansluiting

- Sluit de plus van je voeding (12 V of 24 V) aan op de **plus-kabel** van de flitser.
- Sluit de min (massa) aan op de min-kabel van de flitser.
- Zorg dat je kabels netjes wegwerkt en stevig vastzet, zodat ze niet losraken of beschadigd raken bij gebruik.

3. Veiligheid & Onderhoud

- Controleer na montage of de plakrand goed vastzit en de flitser stabiel is.
 - Vermijd montage op plekken waar veel water terecht kan komen.
 - Controleer regelmatig de kabelverbindingen op slijtage of corrosie.
 - Bij problemen met flitsen of stroomvoorziening: controleer eerst de bedrading en de spanningsbron.
-

Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom uitgeschakeld om kortsluiting of schade te voorkomen.
 - Controleer de bevestiging van de flister regelmatig.
-

Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung Hidemish Hide-Away strobe

Produkt: Hidemish Hide-Away strobe

Geeignet für: 12 und 24 Volt

Lampendurchmesser: 13mm

Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Wählen Sie einen geeigneten Einbauort: Achten Sie auf ausreichend Platz (siehe Abmessungen) und eine glatte Fläche für den Kleberand.
- Reinigen Sie den Montagebereich gründlich (entfetten), damit der Kleberand optimal haftet.
- Bohren Sie ein Loch in der passenden Größe (falls erforderlich).

2. Anschluss

- Schließen Sie den Pluspol Ihrer Stromversorgung (12 V oder 24 V) an das Pluskabel des Blitzers an.
- Schließen Sie den Minuspol (Masse) an das Minuskabel des Blitzers an.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel sauber verlegt und fest fixiert sind, damit sie sich während des Gebrauchs nicht lösen oder beschädigt werden.

3. Sicherheit & Wartung

- Überprüfen Sie nach der Montage, ob der Kleberand fest sitzt und der Blitzer stabil montiert ist.
 - Vermeiden Sie die Montage an Stellen, an denen viel Wasser auftreten kann.
 - Kontrollieren Sie regelmäßig die Kabelverbindungen auf Abnutzung oder Korrosion.
 - Bei Problemen mit dem Blitzen oder der Stromversorgung: Prüfen Sie zuerst die Verkabelung und die Spannungsquelle.
-

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie immer bei ausgeschalteter Stromversorgung, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Blitzers.
-

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.